



# Impresora Térmica

SKU: TZBE302E




## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- 2 interfaces USB y Serial, un puerto RJ11 para conexión a cajón de dinero y puerto RJ45 para Ethernet.
- Capacidad de impresión para códigos QR.
- Soporta descarga e impresión de mapas bits.
- Cortador automático parcial con rendimiento de hasta 1.5 millón de cortes.
- Tiene sensor para detectar la falta de papel y alarma de error, tapa abierta, al momento de imprimir y falta de papel.
- Compatibilidad: Windows®, Linux®, MacOS® y Android®

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Impresión	
Metodo de impresión	Térmico directo
Velocidad de impresión	300 mm/s
Resolución de la impresión	203 x 203 DPI 's, 576 p/l y 8 puntos/mm
ROM / SRAM Flash	4096 KB
Buffer	2048 KB
Interfaz (opcional)	USB / Serial / RJ11 / RJ45
Cortador automático	Parcial
Tiempo de vida	100 Km
Compatibilidad	Windows®, Linux®, MacOS® y Android®
Fuente y simbología	
Tipografía	Fuente A: 12x24 Fuente B: 24x24
Número de columnas	Fuente A: 42 o 48 líneas Fuente B: 56 o 64 líneas
Tipo de códigos	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE93, CODE128
Interlineado	3.75 mm (Puede ser ajustado por comando)



Consumible	
Consumible	Papel térmico
Ancho de papel y largo del papel	80 mm (ancho) x 80 mts (largo)
Grosor de papel	0.06-0.08 mm
Controlador	
Comandos	ESC/POS
Características Eléctricas	
Alimentación	Entrada: 100-240V, 50 ~ 60 Hz Salida: 24V / 2.5A
Condiciones Ambientales	
Temperatura de trabajo	0-45 °C humedad 20-90% sin condensación
Temperatura de almacenamiento	10-60 °C humedad 10-80% sin condensación (sin papel)
Características físicas	
Peso del producto	1.78 Kg
Medidas del producto	19 cm x 14.5 cm x 13.5 cm
Peso con empaque	2.535 Kg
Medidas del empaque	29 cm x 21.5 cm x 17.5 cm
Garantía	
Garantía	1 año por defectos de fábrica

HAZ CLIC AQUÍ

CE FC RoHS